Philips
Monitor táctil LCD

81 cm (32")
multimedia
HD ready

BDT3215EM

Mayor interacción con la audiencia

con la pantalla multitoque

Ofrece a tu audiencia una información vital o mensajes de marketing con una nitidez sorprendente. Además, gracias a la pantalla táctil interactiva también podrás acercarte más que nunca a tus clientes.

Flexibilidad operativa
- Multitoque real con 6 puntos de contacto simultáneos
- Táctil con infrarrojos
- Software independiente
- Diseño para un funcionamiento 24/7

Menor coste para tu inversión
- Función avanzada antifijación de imágenes
- SmartPower para ahorrar energía

Sostenible y seguro
- Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente

Se puede utilizar como mesa táctil
- Se entrega con 4 patas de acero inoxidable (8 cm)

PHILIPS

Monitor táctil LCD
81 cm (32") multimedia, HD ready

BDT3215EM/06

Especificaciones

Imagen/Pantalla
- Tamaño de pantalla diagonal: 81 cm (32 pulgadas)
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Resolución óptima: 1360 x 768 a 60 Hz
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 3500:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Relación de aspecto: 16:9
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)
- Punto de píxel: 0,511 x 0,511
- Colores de pantalla: 16,7 millones de colores
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Desentrelazado de compensación de mov., Escaneado progresivo, Mejora del contraste dinámico

Resolución de pantalla compatible
- Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

- Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Conectividad
- Ordenador: Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 HD, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9, 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
- entrada AV: HDMI x1, Componente (BNC) x1, Compuesto (RCA) x1, Compuesto (BNC) x1, 1 S-Vídeo, 2 audio (izq/dch)
- Salida AV: Compuesto (BNC) x1, 1 audio (izq/dch)
- Pantalla táctil: USB

Cómodas funciones
- Ubicación: Vertical, Horizontal, Horizontal (mesa)
- Picture in Picture: Imagen a Imagen, PIP, POP
- Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Oculto, Se puede bloquear
- Señal del mando a distancia: Se puede bloquear
- Funciones de ahorro de energía: Apagado/ encendido inteligente
- Rendimiento de imagen: Control del color avanzado

Dimensiones
- Dimensiones del dispositivo (An. x Al. x Pr.): 810 x 544 x 127,50 mm
- Grosor del bisel: 65,26 mm horizontal, 61,26 mm vertical
- Peso del producto: 31 kg
- Dimensiones del embalaje (LxAxF): 935 x 715 x 302 mm
- Montaje VESA: 400 x 200 mm

Condiciones de funcionamiento
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 - 40 °C
- Humedad relativa: 5 - 90 %
- MTBF: 50.000 hora(s)

Potencia
- Red eléctrica: 90-264 V CA, 50/60 Hz
- Consumo (modo de encendido): Típ. 67 W
- Consumo en modo en espera: < 1 W

Sonido
- Altavoces integrados: 2 x 7 W (8 ohmios)

Accesorios
- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación de CA, Cable VGA, Manual de usuario en CD-ROM, Manual del usuario, 4 patas de acero inoxidable, Controlador táctil en USB
- Accesorios opcionales: Montaje en pared fijo, Montaje en pared flexible, Montaje en el techo, Soporte eléctrico BMT1851/00, SW táctil multiusuario, Software Omnitapps BMT1909/00

Varios
- Bisel: negro, RAL 9005F13
- Garantía: 2 años en Europa
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado
- Aprobación de regulaciones: CCC, CE, FCC Clase B, RoHS, UL/cUL

Datos del embalaje
- Peso tara: 20 kg
- Número de productos incluidos: 1

Interactividad
- Tecnología multitoque: 6 puntos de contacto simultáneos, Táctil con infrarrojos, Conexión USB, Cristal de seguridad de 4 mm

Portrait Mounting

Destacados

Táctil con infrarrojos
Con una tabla infrarroja invisible en la parte superior de la pantalla, podrás disfrutar de una precisión impresionante y rápidos tiempos de respuesta aunque toques la pantalla con un dedo, con guantes o con un puntero. No hay puntos muertos.

6 puntos de contacto simultáneos
Disfruta de una experiencia más interactiva con hasta 6 puntos de contacto al mismo tiempo. Ideales cuando hay varios usuarios que interactúan con la aplicación simultáneamente, los 6 puntos de contacto ofrecen una solución extremadamente rentable.

SmartPower
La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50%, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.

Cumple los estándares RoHS
Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.

Software independiente
Nuestras pantallas táctiles disponen de un software independiente y funcionan con la mayoría de software de pantallas táctiles disponibles en el mercado, incluidos Windows XP/7 y Mac OS, Omnitapps – BMT1909/00. Se conectan a través de un puerto USB a un PC o portátil.

Fecha de emisión
2016-02-19

Versión: 1.0.1

12 NC: 8670 000 86516
EAN: 87 12581 63217 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com